

Reinigen - Schützen - Pflegen

von **Moseldolomit** (gebürstet und geschliffen) -außen-

Moseldolomit ist ein bräunliches bis beigefarbenes Sedimentgestein und bestimmt den Landschaftscharakter der Oberrheinischen Ebene. Die gleichmäßige warme Färbung und lebendige Struktur machen das Material zu einem sehr beliebten Naturstein. Die Pflege ist heute durch spezialisierte Produkte einfach und sicher. Sein einzigartiges Aussehen behält der Belag bei entsprechender Pflege.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1



Bedarf:
1Liter/25m²

Vor dem Verfugen: Eine Imprägnierung erleichtert das spätere Abwaschen des Fugmaterials
Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m.



Produkt mit Wasser
1:5 verdünnen und
auftragen.



Boden soll feucht-
nass sein, kräftig
bürsten, danach
aufwischen.



Mit frischem Wasser
gut nachwaschen.



Fläche gut trocknen
lassen.

Hinweis:
Auf rauen Oberflächen
können hartnäckige
Schleier mit Lithofin
MN Zementschleier-
entferner (min. 1:15
verdünnt) beseitigt
werden. Bitte Vorver-
such machen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

2




Bedarf:
1Ltr./8-15 m²

Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin FLECKSTOP >W< -unsichtbar- macht Wasser und Öl abweisend und erleichtert die Pflege



Bitte beachten.




Produkt in Wanne
oder Eimer umfüllen.




Mit Wischer oder
Rolle gleichmäßig
auftragen.



Überschuss, Streifen,
Pflützen verteilen
oder vollständig
entfernen.



Ca. 45 Min. trocknen
lassen.
Nicht begehen.



Ca. 24 Stunden
vor Feuchtigkeit
schützen.

Erforderliche Geräte: Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp oder Rolle, Pinsel, Putztücher

3




Bedarf:
1Liter

Unterhaltspflege *weitere Hinweise siehe Seite 2*

Lithofin MN Grundreiniger zum Entfernen von hartnäckigen Verunreinigungen -nach Bedarf.



Produkt ca. 1:15 mit
Wasser verdünnen.



Boden nassfeucht
bürsten und 1x mit
Wasser nachwischen



Gegen grüne Beläge:
1x jährlich mit Lithofin
ALLEX* einsprühen.



Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

weitere Angaben: siehe Seite 2

Neu verlegte Flächen

Vor dem Verfugen: Tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1 x dünn auf und lassen Sie ca. 6 Std. trocknen. Das Abwaschen des Fugemörtels geht dann leichter, weil der Belag Wasser abweisend ist. Beim Verfugen des Belages sollte das Fugmaterial von der Oberfläche sorgfältig und restlos abgewaschen werden.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten oder verschmutzten Belages (z.B. durch Grünbelag oder Gerbsäure) erfordert eine sorgfältige Vorreinigung.
- Lithofin MN Außenreiniger* mit Gartensprühergerät auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen.
Bei starken Verunreinigungen kann Lithofin MN Außenreiniger* über Nacht einwirken, bei nur leichtem Allgemeinschmutz verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger.
- Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine).
- Mit sauberem Wasser 1-2 x nachwaschen oder abspülen, bis alle Reinigerreste entfernt sind.
- ◆ Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

Kalkablagerungen (nur bei rauen Oberflächen)	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner (min. 1:20 verdünnt)
Rostflecken	Lithofin Rost-EX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin LÖSEFIX
Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz	Lithofin OIL-EX
rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend)	Lithofin ALLEX*
pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen,	Lithofin MN Außenreiniger*

2 Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ Imprägnieren mit Lithofin FLECKSTOP >W< ergibt die bestmögliche Wirkung ohne die Oberfläche zu verändern. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar.
- ◆ Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten.
- ◆ Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Für innen und außen geeignet.
- ◆ Eine Wiederholung der Imprägnierung wird im Außenbereich spätestens nach ca. 3 bis 4 Jahren empfohlen. Bei jährlicher Anwendung bleibt der Schutz auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

Wichtig:

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- ◆ Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.
- ◆ Manche Steinarten können dunkler werden. Imprägnieren schützt nicht vor Säureeinwirkung.

Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
- △ Jeder Kalkstein wird von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen. Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Stoffen.
- △ Kalksteine sind im Außenbereich ständig den Witterungseinflüssen ausgesetzt und bleichen deshalb aus. Auffällig ist dieses Verhalten besonders bei den sehr farbkraftigen Kalksteinen und/oder teilüberdachten Flächen.

TIPP: Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett lösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen von Naturstein und erschweren die Pflege.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
 Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D8.16gps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch