Pflegeanleitung

Behandlung von **Nero Assoluto** rau, geschliffen, poliert

Nero Assoluto ist ein feinkörniger schwarzer Basalt aus dem südlichen Afrika. Andere Handelsbezeichnungen sind z. B. Belfast Black und Nero Zimbabwe. Unter gleichem Namen gibt es Kalkstein (Italien) und Gabbro (Uruguay/Indien), die jedoch abweichende Eigenschaften aufweisen.
Sein natürlich schönes Aussehen behält der Belag durch eine natursteingerechte Behandlung.

Allgemeine Hinweise

Raue Oberflächen (geflammt, gestrahlt usw.) haben eine graue Farbe und damit ein starkes Farbvertiefungspotential. Deswegen wirken sie im Gebrauch empfindlicher, so hinterlassen z.B. fettige Finger schnell dunkle Flecken.

Vor dem Verfugen

Um auf rauen Oberflächen das Abwaschen des Fugenmörtels zu erleichtern, tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W<** schon vor dem Verfugen einmal dünn auf.

Bauendreinigung

Eine saubere, klare Oberfläche erhalten Sie durch Reinigen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt. Bei polierten und feingeschliffenen Oberflächen entfernen Sie gleichzeitig leichte Zementschleier. Nur wenn unumgänglich, hartnäckige Reste von Fugenmörtel mit Lithofin MN Zementschleierentferner behandeln. Den Reiniger bis ca.1:10 verdünnen, auf die vorgenässte Fläche auftragen, durchbürsten und sofort anschließend mit reichlich Wasser abspülen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, Rückstände von Pflegemitteln	Lithofin MN Grundreiniger
Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen	Lithofin KF Sanitärreiniger

Regelmäßige Pflege

Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege* bei – so reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Insbesondere raue Oberflächen werden mit der Zeit farbkräftiger und unempfindlicher.
Stark Fett lösende Mittel, auslaugende Schmierseifen eignen sich nicht zur Dauerpflege.
Für die regelmäßige Unterhaltspflege von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Fensterbänken etc. empfehlen wir Lithofin MN Easy-Clean.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D3.20).
*in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean
**Nur für industrielle und professionelle Verwendung.

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Stark genutzte und fleckgefährdete Flächen wie Böden, Tische, Küchenarbeitsplatten usw. brauchen eine Spezial-Imprägnierung. Diese rüstet die Oberfläche Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch werden Flecken vermieden bzw. sind auch andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Naturstein wird noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.
Diese Anforderungen erfüllt Lithofin MN Fleckstop**, der eine sehr gute Wasser- und Ölabweisung aufweist. Die mit der lösemittelhaltigen Spezialimprägnierung behandelten Oberflächen sind nach dem Austrocknen gesundheitlich unbedenklich.
Wichtig: Alle Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen.

Durchführung: Bei glatten, polierten und feingeschliffenen Oberflächen Wischmopp oder Pinsel, bei rauen Oberflächen Versiegelungsbürste oder Flächenpinsel verwenden. Produkt gleichmäßig dünn auftragen, Streifen und Pfützen vermeiden und mehrfach gleichmäßig überstreichen. Überschuss vor dem Antrocknen (ca.10 -15 Min.) restlos entfernen. Dazu mit Gummiabzieher diagonal zu den Fugen abziehen und/oder mit saugfähigen Tüchern verbliebene Reste umgehend aufnehmen bzw. abpolieren.
Ergiebigkeit: ca. 20 - 30 m^2/Liter je nach Oberfläche
Eine Wiederholung der Imprägnierung nach max. 3 Jahren wird empfohlen.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natur-steine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.
LITHOFIN-Service-Telefon:
0049 (0)7024 9403-20

Ref. 46020 Stand 3.20as

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · **www.lithofin.de**
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · **www.lithofin.at**
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · **www.lithofin.ch**