

Reinigen und Pflegen von Victorian Tiles

Victorian Tiles sind nicht nur sehr strapazierfähig, sondern sie erfordern auch wenig Pflegeaufwand. Dennoch reicht Wasser allein nicht aus. Sie brauchen geeignete Pflegemittel zur Erhaltung der schönen Oberfläche.

1. Reinigung

Vor Beginn der Arbeiten machen Sie am besten eine kleine Probefläche, um Eignung des Produkts, Einwirkzeit und Reinigungserfolg zu ermitteln.

a) Bei neu verlegten Belägen

Nach dem Verlegen und Verfugen von Keramikbelägen bleibt insbesondere bei rauen, saugfähigen Platten ein grauer Zementschleier zurück. Diesen entfernen Sie mit Lithofin KF Zementschleierentferner. Tragen Sie das Produkt auf die vorgeässte Fläche ca. 1:4 mit Wasser verdünnt auf und waschen Sie nach kurzem Einwirken und evtl. Bürsten mit Wasser gründlich ab. Um eine Schädigung der Fugen zu vermeiden, sollte der Fugenmörtel einige Tage abgedunden haben. Bei sehr starken Zementschleiern und Mörtelresten können Sie auch, unter Beachtung der Sicherheitshinweise Lithofin KUKÜ einsetzen.

Hinweis: Buntes Fugenmaterial kann auf der Oberfläche Farbpigmente hinterlassen, die nicht mehr entfernbar sind. Imprägnieren vor dem Verfugen reduziert dieses Risiko. Prüfen Sie bitte die Wirkung vorher an einer Musterfläche.

b) Bei gebrauchten, stark verschmutzten Flächen

Auf alten Belägen mit unbekannter Verschmutzung führen Sie am besten eine Grundreinigung mit Lithofin WEXA oder Lithofin KF Intensivreiniger durch. Damit entfernen Sie hartnäckigen Allgemeinschmutz, Reste von Pflegemitteln, fettige und ölige Verschmutzungen. Bei hartnäckigen Flecken versuchen Sie bitte Lithofin LÖSEFIX.

2. Schutz und Pflegeerleichterung

Oberflächenbehandlungen können das Aussehen eines Belages den individuellen Vorstellungen anpassen und die Pflege weiter erleichtern. Sie dürfen nur auf sauberen, aufnahmefähigen und vollständig ausgetrockneten Flächen (Wartezeit bei Verlegung im Mörtelbett bis zu 3 Monate, im Dünnbett ca. 8 Tage nach der Verfugung) vorgenommen werden. Eine Probefläche wird empfohlen.

a) Mit Lithofin FLECKSTOP >W< machen Sie die

Oberfläche Wasser, Öl und Fett abweisend. Dadurch entstehen keine Fettflecken mehr bzw. können leichter abgewischt werden. Lithofin Fleckstop >W< ist der optimale und unsichtbare Schutz für stark beanspruchte Flächen wie Küchenböden, Terrassen usw. Die lösemittelfreie Imprägnierung ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten. Die Haltbarkeit beträgt bis zu 5 Jahre. Auch für außen geeignet. Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Liter.



b) Mit Lithofin MULTI-SEAL erzielen Sie eine seidenglanzende Oberfläche, ohne den Charakter des Belages zu verändern. Die Fläche wirkt frisch und ist pflegeleicht. Lithofin MULTI-SEAL wirkt vorzeitigem Verschleiß entgegen und eignet sich bevorzugt im Innenbereich. Im



Außenbereich ist das Produkt auf überdachten Flächen einsetzbar. Erneuern Sie den Schutzfilm gelegentlich, indem Sie eine Tasse Lithofin MULTI-SEAL dem Wischwasser zugeben.

Ergiebigkeit: bis ca. 20 m²/Liter.

Bitte beachten: Wachshaltige Steinpolituren, Bohnerwache, Steinsiegel u.ä. bilden Schichten auf der Oberfläche, die Aussehen und Pflege beeinträchtigen können.

3. Unterhaltungspflege von Bodenflächen

Alle Keramikbeläge sollen regelmäßig feucht bis nass gewischt werden. Geben Sie dem Wischwasser einen Schuss Lithofin GLASTILAN bei, dann reinigen Sie besser und pflegen im gleichen Arbeitsgang. So werden alle Flächen zunehmend schöner und noch unempfindlicher.



In Gegenden mit hartem Wasser, kann sich Kalk auf der Oberfläche ablagern, der Schmutz sehr stark bindet und somit die Pflege zunehmend erschwert. Die gelegentliche Verwendung von Lithofin KF Sanitärreiniger entfernt diese Ablagerungen.

Hinweis: Vermeiden Sie auslaugende und stark fettlösende Reiniger, sowie auch solche, die Rückstände bilden.

Die in LITHOFIN-Produkten enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gemäß WRMG. Sie sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich und werden von führenden Keramikerstellern empfohlen. LITHOFIN-Spezialprodukte für Keramik, Fliesen und Sanitär erhalten Sie nur im Fachhandel für Fliesen und Baustoffe.

LITHOFIN -Service-Telefon: +49-7024-9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Ref. 20010 3.20as

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung