

Reinigen - Schützen - Pflegen von **Keramik** -Küchenarbeitsplatten- Anleitung für polierte Oberflächen

Keramikprodukte werden bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind mechanisch strapazierfähig, sehr abriebfest, aber nicht immer fleckunempfindlich. Die richtige Behandlung bringt die Eigenschaften von Feinsteinzeug voll zur Wirkung und sichert einen problemlosen Gebrauch.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin KF Zementschleierentferner beseitigt produktionsbedingte Rückstände



Bedarf:
1Liter



Produkt 1:5 verdünnt auf der Fläche verteilen und wischen.



Ca. 15 Min. einwirken lassen.



Gut mit Wasser nachwaschen, alle Reinigerreste entfernen.

Erforderliche Geräte: Schwamm(tuch)

2

Schutzbehandlung gegen Flecken *für polierte Oberflächen*


Lithofin NanoTOP -unsichtbar- macht Wasser und Öl abweisend und erleichtert die Pflege



Bedarf:
1Liter/40m²



Bitte beachten.




Produkt in Wanne oder Schale füllen.



Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen.



Überschuss, Streifen, Pfützen innerhalb 15 Min. verteilen oder vollständig entfernen.



Ca. 45 Min. trocknen lassen, ca. 12 Std vor Feuchtigkeit schützen.

Erforderliche Geräte: Schale oder Wanne, Rolle, Pinsel, Putztücher

3

Regelmäßige Unterhaltspflege

Lithofin KF HyClean -regelmäßig verwendet- reinigt und verleiht zusätzlichen Schutz.



Bedarf:
500ml



Aufsprühen und gelösten Schmutz mit feuchtem Schwammtuch abwischen.

Bei hartnäckigen Kalkverkrustungen, Lithofin KF ClearTop einsetzen.



Erforderliche Geräte: Schwammtuch

Alle empfohlenen Produkte sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Sie wurden von unabhängigen Instituten nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz geprüft. Bei sachgemäßer Verarbeitung der Reinigungsprodukte bleiben keine bedenklichen Wirkstoffe auf der Steinoberfläche zurück.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Ref. 21004 2.20gps

1 Reinigung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

Die Schutzbehandlung einer bereits benutzten Arbeitsplatte erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

- Lithofin KF Intensivreiniger je nach Verschmutzung min. 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Schwamm satt auftragen und 5- 10 Minuten einwirken lassen.
 - Mit Pad durchreiben (Schutzhandschuhe tragen).
 - Wasser zugeben, dann Flüssigkeit aufnehmen.
 - Mit sauberem Wasser 2x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- Kontakt mit empfindlichen Oberflächen (z.B. Küchenmöbel) verhindern.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, u.ä Rückstände	Lithofin KF Intensivreiniger
Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen	Lithofin KF ClearTop

2 Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Keramische Oberflächen wie Feinsteinzeug sind sehr dicht und haben geringe Wasseraufnahmen, so dass normalerweise eine Schutzbehandlung nicht erforderlich ist.

Polierte Oberflächen, gesägte Kanten oder Fasen:

Durch den Poliervorgang oder bei der Kantenbearbeitung werden jedoch Mikroporen geöffnet, in denen sich Verschmutzungen festsetzen können. Eine entsprechende Schutzbehandlung rüstet die Oberflächen Wasser und Öl abweisend aus.

Wichtig:

- **Vor der Verarbeitung Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.

3 Weitere Angaben zur Pflege

Das **Lithofin Pflegeset** enthält alles was Ihr Kunde **für keramische Arbeitsplatten** braucht:

1. Lithofin KF HyClean hilft beim täglichen Reinigen der Arbeitsfläche und sorgt für stets gepflegtes Aussehen. Leicht und mühelos anzuwenden.
2. Lithofin KF ClearTop zum Entfernen hartnäckiger Kalkverkrustungen.

Wichtige Hinweise:

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch