

Reinigen und Pflegen von **Feinsteinzeug** -außen- Anleitung für Fliesen mit matter Oberfläche

Feinsteinzeug wird aus fein aufbereiteten Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Als sogenannte Outdoorkeramik, wird Feinsteinzeug vermehrt im Außenbereich eingesetzt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und relativ unempfindlich. Die richtige Behandlung von Anfang an bringt die Eigenschaften des Keramikbelages voll zur Geltung und sichert Ihnen über viele Jahre ungetrübte Freude.

Die Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1a

Erstreinigung -zementäre Fugen-

Lithofin KF Zementschleierentferner schafft eine klare, saubere Oberfläche



Bedarf:
1 Liter/30m²



Produkt mit Wasser
1:4 verdünnen.



Vorgenässten
Boden nassfeucht
wischen oder
schrubben.



Mit viel frischem
Wasser mehrmals
gut nachwaschen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

1b

Erstreinigung -drainfähige Fugen- Pflasterfuge 1-K



Bedarf:
1 Liter/30m²



Produkt 1:10 ver-
dünnt auf den Belag
auftragen und bei
20°C ca. 10 - 20 Min.
einwirken lassen.
Gelegentlich
schrubben.



Nach der Einwirkzeit
den Flüssigkeitsfilm
mit viel Wasser ab-
waschen.

1c

Erstreinigung -drainfähige Fugen- Pflasterfuge 2-K



Bedarf:
1 Liter/5m²



Produkt pur auf den
Belag auftragen und
bei Oberflächentem-
peraturen von 20°C
oder etwas darüber
ca. 60 Min. einwirken
lassen. Gelegentlich
schrubben.



Nach der Einwirkzeit
mit viel Wasser
abwaschen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp, Schrubber o.ä.

2

Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Lithofin KF Intensivreiniger -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.



Bedarf:
1 Liter



Dem Wischwasser
1 Schuss (ca. 20 ml)
zugeben.



Boden je nach Ver-
schmutzung schrub-
ben. Schmutzflotte
abspülen.



Trocknen lassen,
nicht begehen.



Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Ref. 22002 Stand 2.26as

Entfernung pflanzlich bedingter Verfärbungen sowie allgemeiner Verunreinigungen

Lithofin Aktivreiniger ist ein chlorhaltiges, alkalisches Produkt mit hochwertigen Reinigungskomponenten. Das Spezialreiniger löst und entfernt organische Verfärbungen, bedingt z.B. durch Blätter, Blüten, Früchte und Pollen sowie alle Allgemeinverschmutzungen, auch im Fugenbereich.

- Unverdünnt auftragen.
- Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen.
- ca. 20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. (Lösung nicht antrocknen lassen).
- Mit Gummiabzieher abziehen, aufnehmen und 1-2x mit reichlich Wasser nachspülen.



Grundreinigung – Entfernung von Allgemeinschmutz

Lithofin KF Intensivreiniger ist ein alkalisches Spezialprodukt mit hochwertigen Reinigungskomponenten. Das Spezialprodukt eignet sich zur periodischen Grundreinigung, löst und entfernt nahezu jede Art von Allgemeinschmutz.

- Ca. 1:10 verdünnt auftragen.
- Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen.
- ca. 20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. (Lösung nicht antrocknen lassen).
- Mit Gummiabzieher abziehen, aufnehmen und 1-2x mit reichlich Wasser nachspülen.



Hinweis: Bei drainfähigen 1K-Fugen muss Lithofin KF Intensivreiniger zwingend in der angegebenen Verdünnung von 1:10 oder höher verwendet werden.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Gummistreifen, Schuhabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rostflecken	Lithofin KF Zementschleierentferner
Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen	Lithofin Aktivreiniger

Unterhaltsreinigung (regelmäßig)

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser einen Schuss Lithofin KF Intensivreiniger zugeben. Damit lässt sich der normal anfallende Schmutz leicht und vollständig entfernen.

- Mit nassfeuchtem Tuch auf den Boden auftragen. Boden je nach Verschmutzung schrubben. Schmutzflotte abspülen.
- Trocknen lassen, nicht begehen.

Bitte beachten:

Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D2.26as).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch