Pflegeanleitung

Reinigen - Schützen - Pflegen
von **Dolomitmarmor** -Küchenarbeitsplatten-

Anleitung für polierte, geschliffene und gebürstete Oberflächen

Dolomitmarmor, manchmal auch mit dem Begriff Softquarzit bezeichnet, ist auf Grund seiner Zusammensetzung härter und unempfindlicher als calcitischer Marmor. Dennoch können Kratzer und Säureverätzungen nicht ausgeschlossen werden. Die richtige Pflege -von Anfang an- erhält das Aussehen dieses edlen Materials für lange Zeit.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1 Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Bedarf: 1Liter/10m²

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m.

Etwas Produkt auf der feuchten Fläche verteilen und wischen.

Gut mit Wasser nachwaschen, alle Reinigerreste entfernen.

Fläche trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen.

Tipp: auch bestehende Oberflächen sollten von Zeit zu Zeit mit Lithofin MN Grundreiniger abgereinigt werden.

Erforderliche Geräte: Schwamm(tuch)

2 Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*

Bedarf: 1Liter/15m²

Lithofin FVE mit Farbvertiefung macht Wasser und Öl abweisend und erleichtert die Pflege

Bitte beachten.



Produkt in Wanne oder Schale füllen.

Mit Pinsel auftragen. Kanten und Vorderkante der Unterseite mitbehandeln.

Überschuss, Streifen, Pfützen innerhalb 15 Min. verteilen oder vollständig entfernen.

Ca. 45 Min. trocknen lassen, ca. 24 Std vor Feuchtigkeit schützen.

ddErforderliche Geräte: Schale oder Wanne, Rolle, Pinsel, Putztücher

3 Regelmäßige Unterhaltspflege

Bedarf: 500ml

Lithofin MN Easy-Clean -regelmäßig verwendet- reinigt und verleiht zusätzlichen Schutz.

Aufsprühen und gelösten Schmutz mit feuchtem Schwammtuch abwischen.

Nachbehandlung

Zur Erhaltung der optimalen Schutzwirkung 1x jährlich mit Lithofin FLECKSTOP>W< nachbehandeln.
Nur für industrielle und professionelle Verwendung.

Bei geflammten und gebürsteten Oberflächen gelegentlich mit Lithofin MN Grundreiniger reinigen.



Lithofin FLECKSTOP >W<* dünn auftragen und bis zum Trocknen einreiben.

GEPRÜFTE QUALITÄT
PERFEKTES ERGEBNIS
Der Hersteller garantiert ein optimales Ergebnis bei korrekter Anwendung des empfohlenen Produkts.

Erforderliche Geräte: Schwammtuch, fusselfreies Poliertuch o.ä.

Alle empfohlenen Produkte sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Bei sachgemäßer Verarbeitung der Reinigungsprodukte bleiben keine bedenklichen Wirkstoffe auf der Steinoberfläche zurück.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

Die Schutzbehandlung einer bereits benutzten Arbeitsplatte erfordert eine sorgfältige Vorreinigung.
Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

- Lithofin MN Grundreiniger ist für alle Steinarten geeignet: Je nach Verschmutzung min.1:3 mit Wasser verdünnen, mit Bürste oder Schwamm satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben, dann Flüssigkeit aufnehmen.
- Mit sauberem Wasser 2x nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, u.ä Rückstände	Lithofin MN Grundreiniger
Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen	Lithofin MN Grundreiniger, unverdünnt mit 10 Min. Einwirkzeit und mit weißem Pad abreiben

2 Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Eine Imprägnierung mit Lithofin FVE rüstet Naturstein Wasser und Öl abweisend aus. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Zudem wird die Farbstruktur des Dolomitmarmors gekräftigt. Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten. Generell gilt, dass eine bestehende Säureempfindlichkeit durch eine Imprägnierung nicht verändert wird.

Lithofin FLECKSTOP >W<* kann auch auf Flächen verarbeitet werden, die bereits (z. B. werkseitig) mit Lithofin FVE imprägniert wurden und eignet sich daher besonders zur Nachbehandlung. Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit Lithofin FLECKSTOP >W<* 1x jährlich zur Erhaltung des optimalen Schutzes. Nicht für polierte Flächen geeignet.
Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Wichtig:

- **Vor der Verarbeitung Probefläche anlegen.**
  Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.

Wichtige Hinweise:

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
△ Dolomitmarmor ist aufgrund calcitischer Beimengungen wenig oder nur bedingt säurebeständig. Säurehaltige Substanzen (Essig, Zitrone, Wein, Entkalker, etc.) aber auch starke Laugen können zu Verätzungen führen.

TIPP: Vermeiden Sie auslaugende, stark Fett lösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, da diese das gepflegte Aussehen von Naturstein beeinträchtigen und die Pflege erschweren.

*Nur für industrielle und professionelle Verwendung.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 0049 (0)7024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · **www.lithofin.de**
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · **www.lithofin.at**
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18 50 · E-Mail: info@lithofin.ch · **www.lithofin.ch**