

## Behandlung von Anröchter Stein -alle Oberflächen-

Anröchter Stein ist ein tonig gebundener Kalksandstein mit charakteristischem grünem oder blauem Farbton. Die Verwendung umfasst auch Boden- und Wandbeläge. Wie bei jedem Naturstein, ist auch bei Anröchter die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

### Allgemeine Hinweise




Alle kalkhaltigen Steine werden von säurehaltigen Stoffen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, sauren Reinigern etc. angegriffen und bekommen matte bzw. helle Flecken. Vermeiden Sie daher den Kontakt dieser Substanzen mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Auch auf kratzende, schmirgelnde Topfreiniger und Scheuerpulver o.ä. sollten Sie verzichten.

### Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1x dünn auf. Die dadurch entstehende Wasserabweisung erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels vom Belag. **△ Bitte beachten Sie, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht geeignet sind.** Beim Verfugen ist daher sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

### Bauendreinigung



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, sollten Sie eine Reinigung durch Wischen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt durchführen. Bei rauen Oberflächen können Sie auch Lithofin MN Zementschleierentferner stark verdünnt (min. 1:20) einsetzen.



Reste von Fugenmörtel auf geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grundreiniger min. 1:3 verdünnt auftragen, ca. 10 Min. einwirken lassen und mit weißem Pad vorsichtig -ohne Druck- abreiben.

### Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Pflegemitteln können leicht mit Lithofin MN Grundreiniger entfernt werden. In hartnäckigen Fällen, auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen u.ä. Lithofin LÖSEFIX verwenden. Für tief sitzende Öl- und Fettflecken verwenden Sie Lithofin OIL-EX. Kalkablagerungen können nur mechanisch mit Schaber, Rasierklinge o.ä. entfernt werden.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

**LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20.**

Ref. 43040 Stand 3.20as

### Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Generell empfehlen wir für benutzte Flächen wie Böden, Wände, Tische, Countertops eine Spezialimprägnierung. Diese macht die Oberfläche Wasser und Öl abweisend, so dass Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken durch Öl, Fett u.ä. weitestgehend vermieden werden bzw. leichter entfernbar sind. So wird Anröchter Stein noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

**△ Wichtig:** Behandlungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen.



Die Verarbeitung von Imprägnierungen ist einfach: Mit Wischmopp oder Pinsel gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen.



Lithofin FLECKSTOP >W< eignet sich für alle Oberflächen. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

### Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt regelmäßiges, feuchtes Wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege\* bei – so reinigen und pflegen Sie gleichzeitig.

**△ Stark fettlösende Mittel, auslaugende Schmierseifen eignen sich nicht zur Dauerpflege.**

\* In der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean



Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D3.20as)).

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

### Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · [www.lithofin.at](http://www.lithofin.at)  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)