

Behandlung von Solnhofener Naturstein

Solnhofener Naturstein ist ein einzigartiger Kalkstein. Er besitzt eine hohe Festigkeit und gleichmäßige Struktur und wird als exklusiver Boden- oder Wandbelag in privaten und öffentlichen Räumen verwendet. Die Oberfläche kann naturrau, geschliffen und poliert sein. Wie bei jedem Naturstein ist auch bei Solnhofener die richtige Behandlung von Anfang an wichtig und sichert das gute Aussehen dieses zeitlosen Natursteins über viele Jahre.

Allgemeine Hinweise



Bitte beachten Sie, dass alle Kalksteine von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Wein, Sekt, Zitronensaft, Ketchup, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen werden und matte Flecken bekommen. Vermeiden Sie daher unbedingt den Kontakt dieser


Stoffe mit polierten oder geschliffenen Oberflächen. Gleichfalls sollten Sie auf kratzende, schmirgelnde Topfreinigerschwämme und Scheuerpulver o.ä. verzichten.

Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag vor dem Verfugen 1x dünn auf. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels.

△ **Bitte beachten Sie**, dass Zementschleierentferner säurehaltig sind und für polierte und geschliffene Oberflächen nicht geeignet sind. Beim Verfugen ist daher sorgfältiges Nachwaschen mit Wasser notwendig.

Bauendreinigung



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, führen Sie eine Reinigung durch Wischen mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt durch. Bei rauen Oberflächen kann auch Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner stark verdünnt (min. 1:20) eingesetzt werden.



Reste von Fugenmörtel auf polierten und geschliffenen Flächen: Lithofin MN Grundreiniger verdünnt 1:3 auftragen, ca. 10 Min. einwirken lassen und mit weißem Pad vorsichtig -ohne Druck- abreiben.

Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Pflegemitteln können leicht mit Lithofin MN Grundreiniger entfernt werden. In hartnäckigen Fällen, auch bei Teer, Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen u.ä. Lithofin LÖSEFIX verwenden. Für tief sitzende Öl- und Fettflecken verwenden Sie Lithofin OIL-EX. Kalkablagerungen können nur mechanisch mit Schaber, Rasier Klinge o.ä. entfernt werden.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20.

Ref. 43040 Stand 3.20as

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Generell empfehlen wir für benutzte Flächen wie Böden, Wände, Tische, Counter Tops eine Spezial-Imprägnierung. Diese macht die Oberfläche Wasser und Öl abweisend, so dass Verfärbungen durch Feuchtigkeit und Flecken durch Öl, Fett u.ä. weitestgehend vermieden werden bzw. leichter entfernbar sind. So wird SOLNHOFENER noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

△ **Wichtig:** Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Das Anlegen einer Probefläche wird empfohlen.



Die Verarbeitung ist einfach: mit Wischmopp oder Pinsel gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen.



Lithofin MN Fleckstop eignet sich für geschliffene und polierte Oberflächen. Das Aussehen verändert sich nicht, eine leichte Farbvertiefung kann gelegentlich eintreten. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

Hinweis: Für raue Beläge gibt es auch Produkte, die die Oberfläche mit Farbvertiefung oder Glanz versehen.

Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Wischpflege* bei, so reinigen und pflegen Sie gleichzeitig. Stark fettlösende Mittel, auslaugende Schmierseifen u.ä. eignen sich nicht zur Dauerpflege. Zur Auffrischung und Erhaltung polierter Flächen geben Sie gelegentlich ca. jedes 4. Mal (statt Wischpflege) Lithofin MN Glanzpflege ins Wasser.



* In der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D3.20as).

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch