

## Reinigen und Pflegen von **Keramikbelägen** im Außenbereich

Anleitung für Fliesen mit matter Oberfläche

Keramikbeläge werden aus fein aufbereiteten Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und sehr unempfindlich. Die richtige Behandlung von Anfang an bringt die Eigenschaften des Keramikbelages voll zur Geltung und sichert Ihnen über viele Jahre ungetrübte Freude mit den vielseitigen Keramikfliesen.

### Die Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

**1a**

#### Erstreinigung -zementäre Fugen-

Lithofin KF Zementschleierentferner schafft eine klare, saubere Oberfläche



**Bedarf:**  
1 Liter/30m<sup>2</sup>



Produkt mit Wasser  
1:4 verdünnen



Vorgenässten Boden  
nassfeucht wischen  
oder schrubben



Mit viel frischem  
Wasser mehrmals  
gut nachwaschen


**Erforderliche Geräte:** Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

**1b**

#### Erstreinigung -drainfähige Fugen- Pflasterfuge 1-K



**Bedarf:**  
1 Liter/30m<sup>2</sup>



Produkt 1:5 verdünnt  
auf den Belag auftragen  
und bei 20°C ca. 20 Min.  
einwirken lassen.  
Gelegentlich schrubben.



Nach der Einwirkzeit  
den Flüssigkeitsfilm  
mit viel Wasser abwaschen.

**1c**

#### Erstreinigung -drainfähige Fugen- Pflasterfuge 2-K



**Bedarf:**  
1 Liter/5m<sup>2</sup>



Produkt unverdünnt  
auf den Belag auftragen  
und bei 20°C ca. 60 Min.  
einwirken lassen.  
Gelegentlich schrubben.



Nach der Einwirkzeit  
mit viel Wasser  
abwaschen.

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Wischmopp, Schrubber o.ä.

**2**

#### Regelmäßige Unterhaltsreinigung

Lithofin KF Intensivreiniger -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




**Bedarf:**  
1 Liter



Dem Wischwasser  
1 Schuss (ca. 20 ml)  
zugeben



Boden nassfeucht  
wischen. Mit nebel-  
feuchtem Wischer  
Flüssigkeitsfilm auf-  
nehmen.



Trocknen lassen,  
nicht begehen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Wischmopp o.ä.



### Erstreinigung neu verlegter Flächen

Eine Bauendreinigung neu verlegter Flächen ist unabdingbar, da auch kaum sichtbare Rückstände von Fugenmaterial oder Fliesenkleber Schmutz anhaften lassen und somit die Unterhaltsreinigung deutlich erschweren. Bei der Reinigung auf die Oberflächentemperatur achten.

### Grundreinigung und Entfernen allgemeiner Verunreinigungen (bei Bedarf)

- ◆ Lithofin Aktivreiniger ist ein chlorhaltiges, alkalisches Produkt mit hochwertigen Reinigungskomponenten. Das Spezialprodukt, das sich zur regelmäßigen Grundreinigung eignet, löst und entfernt leichte Öl- und Fettschichten, Wachsschichten, sowie Allgemeinverschmutzungen.
- Unverdünnt auftragen.
- Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen.
- ca. 20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. (Lösung nicht antrocknen lassen).
- Mit Gummiabzieher abziehen, aufnehmen und 1-2x mit reichlich Wasser nachspülen.



### Entfernen spezieller Verunreinigungen

Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Gummistreifen, Schuhabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rostflecken	Lithofin KF Zementschleierentferner
Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen	Lithofin Aktivreiniger

### Unterhaltsreinigung (regelmäßig)

- ◆ Dem kalten oder lauwarmlen Wischwasser einen Schuss Lithofin KF Intensivreiniger zugeben. Damit lässt sich der normal anfallende Schmutz leicht und vollständig entfernen.
- Mit nassfeuchtem Tuch den Boden wischen, mit ausgewrungenem Tuch die Reinigerlösung aufnehmen.
- Trocknen lassen, nicht begehen. Die Flächen müssen nicht nachgewischt werden.

### Bitte beachten:

Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D1.20as).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das  
**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

### Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.de](http://www.lithofin.de)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · [www.lithofin.at](http://www.lithofin.at)  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · [www.lithofin.ch](http://www.lithofin.ch)